

ÉTOURDISSEUR PNEUMATIQUE

Modèle USSS - 21



DÉMONSTRATION



SCAN ME

JARVIS[®]
FRANCE

AVANTAGES

Le modèle breveté Jarvis USS 21 étourdi l'animal, le rendant insensible à la douleur avec un seul tir. Modèle breveté.

- ✓ Nouvelle conception plus légère, tige en forme d'oblong – pénétration plus facile et vitesse de tige 15 à 20 % plus rapide
- ✓ Efficace – 25 % d'utilisation d'air en moins sans perdre en performance
- ✓ Ergonomique – facilite la préparation et la manipulation
- ✓ Fatigue opérateur réduite – limite les blessures
- ✓ Sécurité – double commande à actionnement simultané, moins de chance d'activer l'étourdisseur accidentellement

SPÉCIFICATIONS

MOTRICITÉ

PNEUMATIQUE

Pression d'exploitation (normale)	12,1 - 16,6 bar
Pression d'exploitation (maximum)	17,2 bar
Consommation d'air (par cycle - 12,1 bar)	17,8 -23,5 L
Diamètre de la tige	19 x 13,2 mm
Vitesse de la tige (12,1 bar)	39.6 m / sec
Poignées de contrôle	Double commande pneumatique
Dimensions totales (L x l x h)	482 x 229 x 445 mm
Masse (avec poignées latérales)	16,6 kg
Masse (avec poignées)	17,5 kg
Masse (avec poignée arrière et dispositif latéral)	16,8 kg

Codes produits

DESIGNATION

N° PRODUIT

USSS-21 avec poignée arrière pour le "V" ou le rail central de retenue	4044132
USSS-21 avec poignée arrière à utiliser dans la boîte d'étourdissement	4044133
USSS-21 avec poignée latérale à utiliser dans la boîte d'étourdissement	4044134