

ÉTOURDISSEUR PNEUMATIQUE

Modèle USSS – 22A (60mm)



DÉMONSTRATION



SCAN ME

JARVIS[®]
FRANCE 

AVANTAGES

Le modèle Jarvis USSS 22A étourdi l'animal sans pénétration, le rendant insensible à la douleur en un seul tir.

- Diamètre de tige plus important, générant moins de dégradations de la boîte crânienne.
- Léger, ne pèse que 16,8 à 17,7 Kg selon la version.
- Vitesse de tige de 5 à 10% plus rapide.
- Utilisation et maniabilité accrues minimisant la fatigue opérateur
- Facile à réparer, entretenir et nettoyer
- Etourdissement amélioré pour une meilleure qualité de viande
- Sécurité : double commande et contact crânien afin de limiter le risque pour l'opérateur

SPÉCIFICATIONS

MOTRICITÉ

PNEUMATIQUE

Pression d'exploitation (normale)	13,1 - 16,9 bar
Pression d'exploitation (maximum)	17,2 bar
Consommation d'air (par cycle - 12,1 bar)	17,8 - 23,5 L
Diamètre du tampon de contact	60 mm
Diamètre du piston	34,9 mm
Vitesse de la tige (12,1 bar)	27,4 m / sec
Poignées de contrôle	Double commande pneumatique + contact crânien
Dimensions totales (L x l x h)	531 x 229 x 445 mm
Poids (avec poignée latérale)	16,9 kg
Poids (avec poignée arrière)	17,8 kg
Poids (avec poignée arrière et dispositif latéral)	17,1 kg

Codes produits

DESIGNATION

N° PRODUIT

USSS-22A avec poignée arrière avec suspension latérale	4044135
USSS-22A avec poignée arrière avec anneau de suspension	4044136
USSS-22A avec poignée latérale avec anneau de suspension	4044137